

拟用于本项目关键产品品牌及主要技术性能指标表

(适用于 SDDI-AQGC01 标段，未涉及本标段投标可自行删除)

项 目 编 号	项目 名称	主要性能指标	拟提供的产品		标注 “★” 的条款 以及招 标公告 中注明 的主要 设备的 参数及 品牌型 号将作 为公示 资料同 中标候 选人一 并公示
			主要技术 性能指标 响应情况	品牌及型 号(需逐条 加盖生产 制造商的 单位公章)	
1	互联网 边界防 火墙	1、标准机架式设备，配置≥3 年入侵 防御特征库升级，≥3 年病毒过滤升 级，≥3 年 Web 应用防护规则库升 级，设备采用国产操作系统和芯片， 满足国产化要求； ★2、网络层吞吐量：≥20G，并发连 接数：≥800 万； 3、配置双电源；接口要求：≥6 千兆 电口、≥4 万兆光口（配置 4 个万兆多 模光模块）； 4、同时支持 IPV4 及 IPV6 协议； 5、可针对资源、目的、协议、用户、 时间等进行访问控制策略配置；支持 自定义安全策略，安全策略组功能； 6、路由协议：支持动态地址转换、静 态地址转换以及端口地址转换功能， 支持 OSPFv2/v3 等路由协议； 7、支持对 HTTP/SMTP/POP3/FTP 等 协议进行病毒防御，支持针对勒索病 毒进行检测并开展防御； 8、支持通过 TCP 代理及 SSL 代理等 方式对 https 进行解密； 9、支持 ftp 协议命令控制功能，避免 互联网服务遭受篡改攻击； 10、支持针对 Cookie 的相关攻击保 护，可以在日志体现 Cookie 被修改等 攻击记录； 11、支持三权分立功能，具备安全管 理员、审计员、系统管理员三种角 色。	满足	品牌：天 融信 型号： NGFW4000- UF (FT- A20) (万 兆) V3	

2	互联网边界上网行为管理	1、标准机架式设备，配置≥3 年应用识别特征库升级，设备采用国产操作系统和芯片，满足国产化要求； ★2、网络层吞吐量：≥15G； 3、配置双电源；接口要求：≥6 千兆电口、≥2 万兆光口（配置 2 个万兆多模光模块）； 4、支持路由、网桥、旁路等多种部署模式； 5、同时支持 IPV4 及 IPV6 协议； 6、支持客户端自动化批量安装根证书，保障 SSL 解密过程对用户透明； 7、对向日葵、Teamviewer、Anydesk、RDP 等远程运维工具，需审计其发送的相关附件； 8、流量管理策略可依据用户组、位置、终端类型、URL 类型等进行配置； 9、支持检测网页中包含的恶意链接，并对其进行风险提示及阻断； 10、支持与外部有流量交互的服务器，可对其进行行为及流量审计； 11、当设备存储空间不足时，可以设置独立的外置日志中心； 12、支持通过报表展示上网行为数据排行； 13、支持对 U 盘、蓝牙设备、摄像头、打印机等外设进行审计； 14、支持基于不同的文件类型进行识别，对不同的文件类型做流控。	满足	品牌：北京启明星辰信息安全技术有限公司 型号：IBM-NS1200	
---	-------------	---	----	---	--